



LPS® DETEX® Food Grade Silicone Lubricant

Lubricante de silicona grado alimenticio



CARACTERÍSTICAS

- Agente antiadherente para tolvas y deslizadores que mantiene los paquetes en movimiento.
- Desmoldante para equipos sopladores de envases PET
- La película seca no atraerá polvo ni suciedad.
- Seguro para todas las piezas de metal, plástico y goma
- La fórmula incolora no manchará los materiales de embalaje ni el equipo
- Tapón plástico con tecnología DETEX.

PROPIEDADES

Aspecto / Estado Físico	Gas
Color	Incoloro
Olor	Suave, como el éter
Punto de ebullición	61°C
Presión de vapor	352 mm Hg @ 38°C
Contenido de VOC	96.10%
Porcentaje volátil	96%
Propelente	Propano
Tasa de evaporación	< 1 BuAc
Viscosidad	< 14 cSt @ 25°C

APLICACIONES

Ruedas giratorias, Tolvas, Bandas, Estantes para alimentos, Protecciones, Rieles de guía, Engranajes de plástico, Anillos, Montajes de goma, Sellos, Deslizadores, Rodillos de plástico.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- NSF Internacional, H1
- FDA Regulation 21 C.F.R. 178.3570
- Halal Product Certified #HP-5543-CH
- Certificación Kosher

INDICACIONES

Sostenga la lata a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie que se va a rociar. Rocíe una capa ligera y uniforme. Úselo a temperatura ambiente de 21 °C para obtener los mejores resultados. El producto debe rociarse en un área bien ventilada. Repita la aplicación si es necesario. Puede usarse como lubricante en maquinaria y partes móviles.

MANEJO

Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No corte, caliente, suelde, taladre, esmerile ni exponga los recipientes al calor, llamas, chispas u otras fuentes de ignición. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben manipular este producto. Debe manejarse en sistemas cerrados, si es posible. Usar sólo en áreas bien ventiladas. Use el equipo de protección personal adecuado. Observar buenas prácticas de higiene industrial.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Almacenar cerrado. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

DESECHOS

Eliminar los desechos y residuos de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional.

PRESENTACIONES

N° Parte	Contenido Neto
01716	10 wt oz / 284 g / 454 mL



CONTACTA CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN ECUADOR
(04) 2 316 875 / (04) 2 316 603 | www.vecoin.com.ec
info@vecoin.com.ec | Guayaquil, Ecuador